

Alta Produtividade, Alto Desempenho

A ECOSYS PA6000x oferece uma impressão de alta velocidade excepcional de até 60 páginas por minuto e um tempo de primeira impressão de 4,5 segundos, garantindo operação eficiente e confiável num vibrante ambiente de trabalho profissional. O baixo nível de custo total de propriedade e os recursos de segurança inteligentes fornecem mais do que poderia esperar.

**ECOSYS PA6000x****Impressora monocromática A4****Até 60 páginas por minuto****Resolução 1200 x 1200 dpi****A4**

Especificações

GERAL

Impressora laser monocromática KYOCERA ECOSYS
Painel de controlo: LCD 21 caracteres, 5 linhas
Type: Secretária
Velocidade de motor (páginas por minuto): Até 60 páginas A4 por minuto; 43 páginas A4 por minuto em duplex
Resolução: 1.200 x 1.200 dpi **Volume de impressão recomendável:** 30.000 páginas por mês.
Volume máximo de impressão: 300.000 por mês.
Vida máxima*: 1.000.000 páginas ou 5 anos
Tempo de aquecimento: Aproximadamente 25 segundos ou menos
Tempo para a 1ª página: Aproximadamente 4,5 segundos ou menos
Processador: ARM Cortex-A53 dual core 1.4GHz
Memória: Standard de 512 MB RAM; máximo de 2,5GB RAM (opcional)
Interfaces Standard: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 x USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000Base), opcional Wireless LAN, 2 eKUIO slots para servidor de impressão opcional ou disco rígido SSD, slot para cartão opcional SD/SDHC
Accounting integrado: 100 códigos departamentais
Dimensões (L x P x A): Sem embalagem: 403 x 410 x 320 mm (sem saliências)
410 x 416 x 363 mm (com saliências)
Com embalagem: 548 x 517 x 455 mm
Peso: Aproximadamente 16,2 Kg (com toner inicial)
Com embalagem: 20 Kg
Alimentação eléctrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia:
Impressão: 710,2 Wh
Stand-by: 9 Wh
Repouso (Ecopower): 0,5 Wh
Ruído (nível de pressão de som ISO 7779/ISO 9296):
Impressão: 57 dB(A) LpA.
Modo silencioso: 33 dB (A) LpA
Certificações: GS/TUV/CE Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades de papel mencionadas são baseadas em espessura de papel de no máx. 0,11 mm. Use papel recomendado pela KYOCERA em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação: Tabuleiro Multi-funções para 100 folhas, 60-220 g/m², A4, A5, B5 Letter, Legal, Folio, Custom, (140 x 210 até 216 x 356 mm), Banner até 915 mm.

Tabuleiro universal: 500 folhas, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom, (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).

Máximo de capacidade de alimentação com alimentadores opcionais: 2.600 folhas.

Unidade Duplex: O duplex standard suporta 60 - 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm),

Capacidade de saída: 500 folhas com a face para baixo, com sensor de "cheio" e 250 folhas com face para cima com o opcional PT-320

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de Linguagem: PRESCRIBE

Emulações: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS, PPML, TIFF/JPEG Direct Print Support, URF, PWG Raster, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850.

Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos Windows actuais, Mac OS X Versão 10,9 ou superior. Chrome OS, LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante requisito.

Fontes / Códigos de Barras: 93 escaláveis para PCL / KPDL 3, 4 fontes (Cambria), 1 fonte Bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais, 1 código de barras bidimensional (PDF417)

Características de impressão: PDF Direct Print, Internet printing IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, secure printing IPP over TLS, Local and network authentication, Network data encryption IPsec, HTTPS, LDAP over TLS, SNMPv3, SMTP over TLS, POP over TLS, Encrypted PDF Direct Print, Universal Print, Printing for Chrome OS.

Suporte de impressão móvel: Aplicação KYOCERA mobile print para iOS e Android; AirPrint; Mopria, Direct Wi-Fi (opcional).

CONSUMÍVEIS

A capacidade do toner de acordo com a norma ISO/IEC 19752.

TK-3440 Toner Kit:

Toner microfino para 40.000 páginas A4.
A capacidade do toner inicial é de 11.000 páginas.

OPCIONAIS

Alimentador PF-3110 alimentador de papel (máximo de 4 unidades): Máximo 500 folhas, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (92 x 162 mm a 216 x 356 mm)

PF-3100 alimentador de papel e PB-325 base de impressora: Máximo de 2.000 folhas, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (76 x 148 mm a 216 x 305 mm) Não pode ser utilizado em combinação com PF-3110.

PT-320 tabuleiro de saída traseiro: 250 folhas, saída com face para cima

CB-360W: Mesa de madeira com capacidade de

arrumação, aprox. 380 x 411 x 508 mm (LxPxA)

CB-365W: Mesa de madeira com capacidade de

arrumação, aprox. 380 x 411 x 254 mm (LxPxA)

CA-3100 Unidade de rodas: para maior estabilidade.

Obrigatório ao instalar 4 alimentadores de papel opcionais.

Expansões de Memória:

MM-21(2GB)/MM-20(1GB), DDR3-144pin DIMM

Dispositivos de armazenamento para fácil gestão documental:

HD-17 SSD disco rígido: 64GB

HD-18 SSD disco rígido: 256GB

HD-19 SSD disco rígido: 512GB

SEGURANÇA

UG-33: ThinPrint support

UG-50: TPM (Trusted Platform Module)

Leitor de cartão USB IC + Kit de autenticação de cartão(B) Suporte para várias chaves de autenticação disponíveis.

O suporte de leitor de Cartões é standard

Interfaces opcionais:

IB-32 B: IEEE1284 Paralel interface

IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct

IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)

GARANTIA

De acordo com as disposições legais

O QUE ESTÁ NA CAIXA:

Unidade principal, toner inicial pré-instalado, caixa de resíduos de toner, documentos do utilizador, cabo de alimentação.

*O dispositivo não foi projetado para atingir os volumes especificados em operação contínua.

ECOSYS significa impressão ECOlogia, ECONomia e SISTema.

Com seus componentes de longa duração, os dispositivos ECOSYS são projetados para maximizar a durabilidade e minimizar o custo total de propriedade no que diz respeito à manutenção, administração e consumíveis.

O sistema *cartridge free*, permite que apenas o toner deva ser mudado regularmente. A concepção modular, facilita a melhoria das funções de fluxo de trabalho. Finalmente, o software integrado permite a total compatibilidade entre as mais diversas redes. Os componentes de longa duração da KYOCERA custam menos para você e para o meio ambiente.



NV-TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE IMPRESSÃO, LDA

Rua 5 de Outubro de 1910, 8 - 2600-425 Alhandra.

Tel 21 950 31 76

www.nv.com.pt - comercial@nv.com.pt



A KYOCERA não garante que qualquer das especificações referidas estejam isentas de erros. Estas poderão ser alteradas sem pré-aviso. A informação está correcta à data do seu envio para impressão. Qualquer outra marca ou produto poderão ser marcas registadas dos seus legítimos detentores, do que aqui se toma conhecimento.

kyoceradocumentsolutions.pt

