



> PRINT

ECOSYS P4040DN

IMPRESSORA
MONOCROMÁTICA A3

IMPRESSORA A3 COMPACTA PARA GRUPOS DE TRABALHO



A ECOSYS P4040DN é a solução ideal para grupos de trabalho que requerem uma grande variedade de suportes de impressão, até ao formato A3. Esta impressora rápida e compacta oferece uma capacidade de alimentação de papel expansível até 6 entradas. Adicionalmente, este equipamento dispõe de funções avançadas de segurança, para além da tecnologia ECOSYS que permite um custo de página excepcionalmente baixo.

- > Até 40 páginas por minuto em A4, até 22 páginas por minuto em A3 -
- > Teclado alfanumérico para fácil entrada de código pessoal (impressão segura)
- > Impressão duplex standard para menor consumo de papel
- > Capacidade standard para 600 folhas, saída para 500 folhas
- > Suporte de impressão móvel, incluindo AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile Print
- > Baixo consumo energético e modo silencioso
- > Tambor e developer para 500.000 páginas A4
- > Custos de exploração muito baixos para o seu segmento



ECOSYS significa Ecologia, Economia e impressão de sistema. Graças a componentes de longa duração, as impressoras ECOSYS são concebidas para maximizar a durabilidade e minimizar os custos totais de exploração. O sistema cartridge-free indica que apenas o toner deve ser substituído regularmente. O desenho modular permite incrementar as capacidades do equipamento de acordo com os requisitos. Os componentes de longa duração KYOCERA custar-lhe-ão menos a si e ao meio ambiente.

Recursos de impressão ambientais

Modo de impressão duplex (impressão frente e verso), modo de impressão N-Up (N páginas em 1 folha), Toner modo económico (impressão em modo Draft), o modo silencioso (reduz a velocidade de impressão).

ECOSYS P4040DN GERAL

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Painel de controlo: LCD de 5 linhas com teclado alfanumérico

Velocidade de motor: Até 40/22 páginas por minuto em A4/A3, Modo silencioso até 18/9 pages por minuto A4/A3

Resolução: 1,200 dpi

Tiragem máxima: Máximo de 150.000 páginas por mês
Média mensal recomendada de 20.000 páginas

Tempo de aquecimento: Aproximadamente 18 segundos ou menos

Tempo para a 1ª página: Aproximadamente 7,5 segundos ou menos

Dimensões (W x D x H): 469 mm x 410 mm x 320 mm

Peso: Aproximadamente 20 Kg (unidade principal)

Alimentação eléctrica: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia:

Impressão: 586 W

Stand-by: 14 W

Repouso: 1.5 W

Ruído (ISO 7779 / ISO 9296):

Impressão: 50,4 dB(A) LpA

Stand-by: 30 dB(A) LpA

Modo Silencioso: 49,6 dB(A) LpA

Power-Saving (ECOpower): demasiado baixo para ser mensurável

Certificações: GS, TÜV, CE

Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades de papel mencionadas baseiam-se na utilização de papel com a espessura máxima de 0,11 mm, e operação em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação: 500 folhas no tabuleiro universal, 60-220 g/m², A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger Custom, (105 x 148 mm – 297 x 432 mm) Tabuleiro Multi-funções: para 100 folhas, 60-220 g/m², A3, B4, A4-R, A4, A5, A6-R, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Custom, (70 x 148 mm – 297 x 450 mm)
Máximo de capacidade de alimentação com o alimentador opcional: 2.600 folhas

KYOCERA NetViewer

O KM NetViewer assegura a completa monitorização e controlo de todas as impressoras ECOSYS e multifuncionais digitais KYOCERA a partir de qualquer PC Windows © permitindo assim uma administração em rede ideal. Suporta igualmente o protocolo SNMP standard.

Centro de Comando RX

O Centro de Comando RX permite controlar e gerir várias pré definições acedendo ao equipamento via web browser.

USB Host Interface para memória Flash USB

Os ficheiros PDF podem ser impressos directamente a partir de uma memória Flash USB (ex. uma pen USB) via o interface Host USB. Os documentos são seleccionados directamente através do painel de controlo. Não é necessário um computador.

Unidade Duplex: O duplex standard suporta A3-A5-R, 60 – 120 g/m²

Capacidade de saída: 500 folhas face-down, com sensor de tabuleiro cheio e 250 folhas face-up em opção com PT-4100

CONTROLADOR

CPU: PowerPC 465 / 750 MHz

Memória: 6 MB RAM, podendo ser expandido até 1.280 MB RAM em opção

Interface Standard: USB 2.0 (alta velocidade), 2 x USB Host interface. Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000base-T. Slot para interface interno ou disco duro SSD(opcionais). Slot para SD/SDHC-Card

Controlador de Linguagem : PRESCRIBE IIe

Emulações: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos Windows actuais, Mac OS X Versão 10.5 ou mais alta. UNIX, LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante requisito.

Fontes / Códigos de Barras: 93 escaláveis para PCL / Postscript, 8 fontes para Windows Vista, 1 Bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais (ex. EAN8, EAN13, EAN128) com geração checksum ,automática, bem como dois códigos de barras bidimensionais sob PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis como opção)

Características de Segurança: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, PDF Direct Print encriptado, Impressão Privada, Impressão segura via SSL, SMTP sobre SSL, Controlo de acesso via 100 códigos de departamentos, Security Kit € protege os dados no disco duro opcional SSD(HDD).

Suporte de impressão móvel: Aplicação Kyocera Mobile Print para iOS e Android, Airprint e Mopria

CONSUMÍVEIS

Toner microfino para 15.000 páginas A4 de acordo com ISO/IEC 19752

OPCIONAIS

PF-4100 Alimentador de papel (máximo de 4 unidades)

Máximo 500 folhas, 60-120 g/m², A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Custom (140 x 210 mm a 297 x 432 mm)

PT-4100 Bulk Paper tray:

Receptor face-up para 250 folhas

Expansões de Memória: MDDR2-512: 512 MB

MDDR2-1024: 1.024 MB

HD-6 SSD Disco Rígido:

32 GB para uma fácil gestão documental

HD-7 SSD Disco Rígido:

128 GB para uma fácil gestão documental

Data security kit (E): De acordo com nível de segurança EAL3

Leitor de cartões USB IC + Kit de autenticação de cartões (B):

Suporte disponível para várias chaves de autenticação

UG-33: Suporte ThinPrint

Interfaces opcionais:

IB-32 Parallel: IEEE 1284 parallel interface kit

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n



TECNOLOGIAS
E SISTEMAS
DE IMPRESSÃO

NV-TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE IMPRESSÃO

Rua 5 de Outubro, 8 2600-425 Alhandra

Tei 21 950 31 76

www.nv.com.pt comercial@nv.com.pt

A KYOCERA não garante que qualquer das especificações referidas estejam isentas de erros. Estas poderão ser alteradas sem pré aviso. A informação está correcta à data do seu envio para impressão. Qualquer outra marca ou produto poderão ser marcas registadas dos seus legítimos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.

O seu Agente autorizado Kyocera:

