

## ALTA VELOCIDADE A CORES A3 COM FLEXIBILIDADE E FUNCIONALIDADE SUPERIORES

Concebida para proporcionar a máxima flexibilidade, a FS-C8600DN dispõe de uma lista impressionante de características e opções. Os componentes de muito longa duração, asseguram uma grande disponibilidade do equipamento. Menos manutenções e menos peças a substituir, permitem poupar tempo e dinheiro.

- ▶ Até 45 páginas por minuto A4 a cores e a preto
- ▶ Unidade duplex Standard para impressão frente e verso até 45 ppm
- ▶ Até 9.600 dpi com tecnologia de impressão multibit
- ▶ Controlador de elevado desempenho com disco de 160 GB standard
- ▶ Elevada capacidade de entrada e saída de papel até 1.150/7.650 folhas
- ▶ Até 8 tipos de suportes de impressão para mais flexibilidade
- ▶ Em opção, função de agrafador, furador, livretes e trípticos
- ▶ Componentes de longa duração; tambor e developer para 600.000 folhas A4
- ▶ Custo de página excepcionalmente baixo no seu segmento

Vários tipos de papel, páginas banner até 120 cm suportadas em simultâneo com sequências de trabalho ininterruptas.



Impressão segura suportada com disco duro integrado e teclado numérico de fácil utilização.



# FS-C8600DN

IMPRESSORA LASER A3 A CORES



Os equipamentos de tecnologia Ecosys são concebidos para minimizar custos

directos e indirectos, tais como manutenção, administração e consumíveis. O sistema de operação "livre de cartridge" requer que apenas o toner seja substituído pelo utilizador. O desenho modular permite que o equipamento cresça de acordo com a evolução das tarefas pretendidas, graças a toda uma panóplia de opcionais para manuseamento de papel e outros dispositivos. Softwares integrados asseguram a total compatibilidade entre redes. Recorrendo a componentes de alta duração, a FS-C8500N não só protege o meio ambiente, como matem os custos de impressão a um nível particularmente baixo.

## PRESCRIBE IIc

Com a linguagem de descrição de página da Kyocera, PRESCRIBE IIc, até os mais complexos gráficos, logótipos ou pré-impressos podem ser criados independentemente no sistema e guardados na impressora. Em consequência, a integração em ficheiros de impressão deixa de ser aplicável. São apenas acedidos mediante requisito e deixam de ser um ónus para a rede.

## KM Netviewer

O KM NetViewer permite a completa monitorização e controlo de todas as impressoras ECOSYS e multifuncionais KYOCERA a partir de qualquer PC Windows® oferecendo uma administração de rede óptima. Também suporta o protocolo standard SNMP.

## Centro de Comando RX

O Centro de Comando RX permite controlar e gerir várias configurações acedendo ao equipamento via Web browser. Por exemplo, actualizar automaticamente ecrãs, definir ecrãs de utilizadores, definir restrições departamentais ou de utilizador.

## Interface USB Host para memória Flash USB

Os ficheiros PDF podem ser impressos directamente a partir de uma memória USB Flash (ex. pen USB) via interface USB Host. Os documentos armazenados como PDF, XPS ou JPEG são seleccionados directamente a partir do painel de controlo da impressora. Não é necessário um computador.

## Geral

**Tecnologia:** Impressora a cores KYOCERA ECOSYS

### Velocidade

Até 45/22 páginas A4/A3 por minuto a cores

Até 45/22 páginas A4/A3 por minuto a preto

### Resolução

600 x 600 dpi, com tecnologia Multi-Bit para uma qualidade de impressão de 9.600 x 600 dpi

### Capacidade de tiragem

Máxima de 225.000 páginas por mês (A4)

### Primeira página

5,4 segundos ou menos a preto

6,6 segundos ou menos a cores

### Tempo de aquecimento

30 segundos ou menos

### Consumo de energia

Impressão: 1.000 W a preto, 1.140 W a cores

Stand-By: 170 W

Power Saving: 15 W

### Nível de ruído (ISO 7779/ISO 9296)

Impressão: preto 52,3 dB(A) LpA, cores 52,6 dB(A) LpA

Stand-By: 33,9 dB(A) LpA

### Alimentação eléctrica:

AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

### Dimensões (W x D x H):

672 x 787 x 744 mm

### Peso:

Aproximadamente 111 Kg (unidade base pronta a funcionar)

### Certificação:

GS/TUV/CE

Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

## Manuseamento de papel

Todas as capacidades mencionadas têm por base uma espessura máxima de papel de 0,11 mm. Utilizar papel recomendado para o equipamento e condições ambientais normais.

### Capacidade de alimentação

Duas Cassetes universais de 500 folhas cada, 60-256 g/m<sup>2</sup>,

A5R - 304,8 x 457,2 mm

150 folhas no tabuleiro By-Pass, 60-300 g/m<sup>2</sup>,

(banner máx. 136-163 g/m<sup>2</sup>), A6R - 304,8 x 457,2 mm,

banner máx. 304,8 x 1.219,2 mm;

### Capacidade de alimentação máxima com opcionais:

7.650 folhas A4

**Duplex como standard,** suporta A5R - 304,8 x 457,2 mm,

60-256 g/m<sup>2</sup>

**Capacidade de saída:** 500 folhas com a face para baixo no

tabuleiro principal. 250 com a face para cima no sub tabuleiro.

Capacidade máxima de saída com opcionais: 5.000 folhas A4

## Controlador

**Processador:** PowerPC 750GL / 750 MHz

**Memória:** 1.024 MB RAM de base (Max. de 2.048MB em opção),

Disco Duro de 160 GB standard

## Emulações

PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatível), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, com detecção automática de emulação.

UG-34 opcional: IBM Proprinter X24E, Diablo 630, Epson LQ-850

## Sistemas operativos

Todos os sistemas Windows® actuais, Mac OS X®, versão 10,4 ou mais recente, UNIX®, LINUX®, bem como outros sistemas operativos mediante pedido

## Controlador de Linguagem: PRESCRIBE IIc

### Fontes

93 fontes escaláveis para PCL, 136 fontes escaláveis para Postscript, 8 fontes para Windows Vista®, 1 fonte Bitmap, 45 tipos de códigos de barras (ex. EAN8, EAN13, EAN128) com geração automática de checksums, incluindo código de barras bidimensional PDF-417(códigos PCL e outros, disponíveis em opção).

### Interfaces standard

USB 2.0 High Speed, 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), slot para servidor de impressão opcional, slot para CompactFlash Card opcional

### Contabilização integrada:

100 códigos departamentais

## Consumíveis

### TK-8600K Toner-Kit

Toner preto para 30.000 páginas A4 de acordo com ISO/IEC 19798

### TK-8600C, 8600M 8600Y Toner-Kits

Toners Cyan, Magenta e Amarelo para 20.000 páginas cada de acordo com ISO/IEC 19798

A capacidade do toner inicial fornecido com a impressora, é de 15.000 páginas para o preto e 10.000 páginas para os magenta, cyan e amarelo, de acordo com ISO/IEC 19798

### WT-860 Waste Toner Bottle

25.000 páginas (de acordo com 5% de cobertura preto: cor = 7:3)

### Cassete de agrafador: SH-10 para DF-770(B), BF-730

SH-12 para DF-790(B)

## Opcionais

### Manuseamento de papel

#### PF-730 Alimentador de papel

2 x 500 folhas, 60-256 g/m<sup>2</sup>; A5R - 304,8 x 457,2 mm

#### PF-740 Alimentador de papel

3.000 folhas, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

#### PF-770 Alimentador de papel lateral

3.000 folhas, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4,

#### PF-780 Tabuleiro multimédia e unidade de passagem de papel

500 folhas A4, 60-256 g/m<sup>2</sup>; A5R - 304,8 x 457,2 mm

#### DF-790(B)\* Finalizador de documentos + AK-735

Tabuleiro principal: máx. 4.000 folhas A4 (3.000 folhas com

BF-730);

60-300 g/m<sup>2</sup>, B5R - 304,8 x 457,2 mm

Sub tabuleiro: 200 folhas A4; 60-300 g/m<sup>2</sup>; A6R - A3

Agrafador até 65 folhas A4 ou 30 folhas A3 em 3 posições,

B5 - 304,8 x 457,2 mm

#### DF-770(B)\* Finalizador de documentos + AK-735

Alimentador principal: 1.000 folhas A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>; B5E - A3,

3 posições de agrafagem até 50 folhas A4 ou 30 A3

Sub tabuleiro: 100 folhas A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4 - A6R

#### PH-7C/PH-7D Furador para DF-790(B)/DF-770(B)

2/4 furos ou tipo sueco, A3-A5R, 60-300 g/m<sup>2</sup>

#### MT-730(B) Separador Mailbox + AK-736, quando colocado na impressora

7 tabuleiros x 100 folhas A4, 50 folhas A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>

#### BF-730 Unidade para livretes e trípticos para DF-790(B)

Dobragem ao meio: 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Livrete: máx. 16 folhas (64 páginas), 60-90 g/m<sup>2</sup>

Dobragem sem agrafar: máx. 5 folhas (60-90 g/m<sup>2</sup>)

Tríptico: 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4R

Trípticos múltiplos: 5 folhas (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 folhas (91-120 g/m<sup>2</sup>)

\*Adaptador AK-735 necessário para utilização de finalizador

DF-790 (B) e DF-770 (B)

Transfere o papel da impressora para o finalizador

#### Guia para Banner (A):

guia de alimentação de banners, até 10 folhas

#### CB-730 mesa/armário com rodas em madeira

CB-731 mesa/armário com rodas em metal

#### Expansão de memória: MDDR200-1GB: 1.024MB

#### CompactFlash® card: CF-4 (4GB) para impressão de pré-impressos, fonts, logos, e armazenamento de macros

#### Data Security Kit (E) com nível de segurança EAL3

#### Leitor de cartões USB IC + Kit (B) de autenticação de cartões:

Suporte para várias chaves de autenticação disponível

#### IC Card Reader Holder (B):

Para integração de um leitor de cartões USB IC

#### UG-33: Suporte ThinPrint

#### UG-34: Emulações IBM Proprinter X-24, EPSON LQ-850;

Diablo 630

#### Interface opcional

IB-50: Placa Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

## Garantia

2 anos de garantia geral da impressora, 3 anos ou 600.000 páginas (o que quer que ocorra primeiro) para tambor e developer, desde que a impressora seja utilizada e limpa de acordo com as indicações de fábrica. Risco, sulcos ou outras irregularidades na superfície do tambor, não estão cobertas em caso algum por garantia. Esta garantia adicional de tambor e developer cessa sempre que forem utilizados consumíveis não originais KYOCERA.

**KYO LIFE** Disponível uma extensão de garantia até 5 anos para equipamentos e opcionais.



O equipamento constante da fotografia inclui opcionais

O seu Revendedor Autorizado Kyocera:

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, Lda. • Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) • 1700-106 Lisboa - Portugal  
Tel +351 218 436 780 • Fax +351 218 493 312 • www.kyoceradocumentsolutions.pt • informa@dpt.kyocera.com

A Kyocera não garante que quaisquer especificações mencionadas estejam isentas de erro. Estas poderão ser alteradas sem aviso prévio. A informação está correcta na data em que é enviada para impressão. Todas as marcas ou nomes de produtos constantes deste catálogo são propriedade dos seus respectivos detentores, do que se dá aqui conhecimento.

**KYOCERA**  
Document Solutions