

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3040idn ECOSYS M3540idn

MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICOS A4

CONCEBIDOS PARA GRUPOS DE TRABALHO ACTIVOS



O equipamento aqui apresentado pode incluir opcionais

Estes multifuncionais foram concebidos para grupos de trabalhos activos, com elevada exigência ao nível da produtividade. Oferecem uma velocidade de impressão de 40 páginas por minuto, a mesma velocidade (40 imagens por minuto) que o alimentador de originais para 75 folhas, permite em modo de digitalização. A gestão documental pode ser facilmente optimizada graças ao écran táctil a cores e à plataforma de soluções abertas HyPAS®. Graças ao conhecido sistema ECOSYS® da Kyocera, estes equipamentos não só permitem atingir custos de exploração muito baixos, como também reduzem substancialmente a o impacto ambiental negativo.

- > Até 40 páginas por minuto A4
- > Impressão duplex, cópia, digitalização e fax* standard
- > Alimentador inversor de originais, suporta até ao formato A6
- > Suporte de impressão móvel, incluindo Airprint
- > Écran táctil a cores de 7" para fácil utilização
- > Plataforma de soluções HyPAS™
- > Custo de impressão muito baixo para o seu segmento

*Apenas na ECOSYS M3540idn



ECOSYS representa Ecologia, Economia e impressão de Sistema. Incorporando componentes de longa durabilidade, os equipamentos de tecnologia ECOSYS são concebidos para maximizar a resistência e minimizar os custos de exploração e manutenção. Apenas o toner deverá ser substituído pelo utilizador. O desenho modular permite que sejam acrescentados diversos dispositivos para incremento de produtividade. O software de sistema integrado permite a total integração em rede.

ECOSYS M3040idn | ECOSYS M3540idn

Tecnologia: Kyocera Ecosys Laser, Plataforma de soluções HyPAS™

Painel de controlo: Écran táctil a cores de 7", tilt em 3 passos (0, 10, 20 graus)

Velocidade: Até 40 páginas por minuto em A4

Resolução: 1.200 x 1,200 dpi (impressão), 600 x 600 dpi, 256 escalas de cinzento (digitalização/cópia)

Tiragem mensal: Máximo de 150.000 páginas mensais

Tempo de aquecimento: Aprox. 21 segundos ou menos Tempo para a primeira impressão/cópia: Aproximadamente 9 segundos ou menos

CPU: PowerPC 465S / 667 MHz

Memória: Standard 1,024 MB, máximo 2,048 MB

Interface standard: USB 2.0 (HiSpeed), 2x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT), slot para interface opcional ou para disco duro SSD, slot para cartão opcional SD / SDHC®

Contabilização integrada: 100 códigos departamentais Dimensões (largura x profundidade x altura): 475 mm x 455 mm x 575 mm

Peso: Aproximadamente 22 kg

Alimentação eléctrica: AC 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia:

ECOSYS M3040idn		ECOSYS M3540idn
Impressão/cópia:	684 W	685 W
Stand-by:	60.6 W	61.6 W
Modo baixo consumo:	35.3 W	36.3 W
Sleep-mode:	2.4 W	2.4 W

Ruído: ISO 7779 / ISO 9296):

 ECOSYS M3040idn
 ECOSYS M3540idn

 Stand-by:
 27.8 dB (A) LpA
 27.3 dB (A) LpA

 Impressão/cópia:
 51.5 dB (A) LpA
 51.5 dB (A) LpA

 Modo Silenciosa:
 47.9 dB (A) LpA
 48.6 dB (A) LpA

Standards de segurança: TÜV/GS, CE

Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISSO 9001 e ambiental ISSO 14001

MANUSEAMENTO DO PAPEL

Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais.

Capacidade de entrada: 100 folhas no alimentador multipropósito; 60 – 220 g/m2 , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)

500 folhas na cassete universal; 60 – 120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 – 216 x 356 mm) Capacidade máxima de alimentação de papel, incluindo opcionais: 2.600 folhas

Unidade duplex: Impressão frente e verso standard, suporta A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm -216 x 356 mm), 60-120 g/m²

Processador inversor de documentos: 75 folhas, 50-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Capacidade de saída: 250 folhas com a face para baixo e sensor de papel

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de linguagem: PRESCRIBE IIe

Emulações: PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (PostScript 3-compativel), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos Windows, MAC OS .X versão 10,5 ou mais recente, Unix, Linux bem como outros sistemas operativos mediante pedido

Fontes/Códigos de Barras: 93 fontes outline (PCL6, HP compatíveis) + 8 fontes (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 fonte Bitmap, 45 códigos de barras e 1 código de barras bidimensional (PDF-417)

Características de impressão: Airprint, Impressão PDF directa encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL, impressão privada e modo de poupança de toner

FUNÇÃO DE CÓPIA

Dimensão máxima do original: A4 / Legal

Cópia em continuo: 1–999 **Zoom:** 25–400 % em passos de 1% **Ratios de ampliação pré-definidos:**

7 Reduções / 5 Ampliações

Modo de exposição: Auto, manual: 9 passos

Ajustes de imagem: Texto + foto, texto, foto, grafico/mapa

Características digitais: Scan-once-copy-many, separação electrónica, 2 em 1, 4 em 1, cópia de cartão de identificação, reserva de trabalho, impressão prioritária, programa, cópia auto duplex, cópia dividida, digitalização continua, mudança automática de cassete, controlo de densidade de cópia

FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Funcionalidade: Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network Twain, WSD (WIA) scan (USB, network)

Velocidade de digitalização: 40 ipm (300 dpi, A4, preto), 30 ipm (600 dpi, A4, preto), 30 ipm (300 dpi, A4, cor)

Resolução de digitalização: 600, 400, 300, 200 dpi (256 escalas de cinzento)

Dimensão máxima de digitalização: A4 / Legal

Reconhecimento automático: Texto, foto, texto foto, para OCR

Tipos de ficheiros: TIFF, PDF (alta compressão, PDF/A

encriptado), JPEG, XPS **Método de compressão:** MMR/JPEG

Características de digitalização: Digitalização a cores, livro de endereços integrado, suporte de Active Directory, transferência de dados encriptada, múltiplos envios (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) de uma vez

FUNÇÕES DE FAX (Apenas na ECOSYS M3540idn)

Compatibilidade: ITU-T Super G3

Velocidade de modem: Máximo 33.6 kbps

Velocidade de transmissão: Menos de 3 segundos

Velocidade de digitalização: 2.5 segundos

Marcação com um toque: 100 números

Livro de endereços: 200 entradas

Densidade de digitalização

Normal: 200 x 100 dpi Fino: 200 x 200 dpi Superfino: 200 x 400 dpi Ultrafino: 400 x 400 dpi

Meios tons: 256 escalas de cinzentos

Dimensão máxima do original: A4, Legal

Método de compressão: JBIG, MMR, MR, MH

Memória de recepção: 256 folhas ou mais

Funcionalidades de fax: Fax de rede, recepção e transmissão duplex, transmissão e recepção encriptada, transmissão e recepção "polling", difusão

OPCIONAIS

Manuseamento de papel

PF-320 Alimentador de papel (max. 4 unidades): 500 folhas; 60 – 120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Expansão de Memória MDDR3-1GB: 1,024 MB

HD-6 SSD disco duro: 32 GB para fácil gestão documental
HD-7 SSD disco duro: 128 GB para fácil gestão documental
Data security kit (E): De acordo com sexuranca de nível EAL3

UG-33: Suporte ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) Suporta várias chaves de autenticação disponíveis

IC Card Reader Holder 10

Para integrar o USB IC Card Reader

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

CB-360 mesa/armário: com rodas, capacidade de armazenamento

CONSUMÍVEIS

Interfaces opcionais

A capacidade do toner inicial fornecido com o equipamento, é de 6.000 páginas, de acordo com a norma ISO/IEC 19752

TK-3150 Toner-Kit: Toner microfino preto para 14.500 páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752









A Kyocera não garante que as específicações deste catálogo sejam isentas de erro, podendo estas mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. A quem possa interessar, todas as marcas ou referências constantes deste catálogo, poderão ser registadas pelos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.

