



> PRINT

ECOSYS P2135dn

IMPRESSORA DESKTOP
MONOCROMÁTICA A4

A IMPRESSORA DESKTOP DE ELEVADO DESEMPENHO



O equipamento aqui apresentado pode incluir opcionais

Graças à sua opção de impressão silenciosa, a ECOSYS P2135dn é uma impressora com a qual conviverá sem problemas, no seu local de trabalho. A sua velocidade de 35 páginas por minuto permite-lhe fazer face a volumes de impressão consideráveis. Dispõe ainda de função duplex standard.

Robusta, muito fiável e económica, a ECOSYS P2135dn é realmente um equipamento com o qual pode contar.

- > Até 35 páginas por minuto, com 1,200 dpi de resolução
- > Unidade duplex standard para impressão frente e verso
- > Capacidade máxima de alimentação de papel de 800 folhas
- > PowerPC 440F5 / 500 MHz, up to 1,280 MB RAM
- > Porta USB e placa de rede standard
- > Altamente fiável graças a componentes de longa duração
- > Custo de impressão excepcionalmente baixo



ECOSYS significa Ecologia, Economia e Impressão de Sistema. Os componentes de longa duração utilizados nesta impressora foram concebidos para assegurar a máxima longevidade e o mínimo custo de impressão. O impacto ambiental negativo é substancialmente reduzido, sendo que graças à sua tecnologia "cartridge-free", o único consumível a substituir é o toner. Graças à sua extrema modularidade, estas impressoras permitem responder a todas as necessidades de impressão de cada utilizador. As impressoras Kyocera custar-lhe-ão a si e ao meio ambiente, menos.

KYOCERA NetViewer

O KYOCERA NetViewer permite o total controlo e monitorização de todas as impressoras ECOSYS e multifuncionais digitais KYOCERA de qualquer PC Windows®, providenciando assim uma administração ideal da rede. Também suporta o protocolo standard SNMP.

ECOSYS P2135dn

GERAL

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Velocidade de motor: Até 35 páginas por minuto A4

Resolução: Fast 1,200 dpi

Tiragem mensal máxima: Max. 50.000 páginas por mês, Média até 2.000 por mês

Tempo de aquecimento: 15 segundos ou menos a partir de power on

Tempo de impressão 1ª página: 6 segundos ou menos

Dimensões (W x D x H): 375 mm x 393 mm x 250 mm

Peso: Unidade principal, aproximadamente 12 Kg

Alimentação eléctrica: 220 / 240 V, 50 / 60 Hz

Consumo de energia

Impressão: 499 W

Stand-by: 11 W

Sleep mode: 2.5 W

Ruído (ISO 7779 / ISO 9296)

Impressão full speed: 53,5 dB(A) LpA

Impressão half speed: 50,2 dB(A) LpA

Certificações:

GS, TÜV, CE
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO14001.

MANUSEAMENTO DO PAPEL

Toda a capacidade de alimentação que é mencionada baseia-se na utilização de papel de espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela KYOCERA dentro de condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação: Alimentador multi-funções para 50 folhas, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Folio, Ofício 2, Custom (70 x 148 – 215,9 x 356 mm)

250 folhas em tabuleiro universal, 60-120 g/m², A4, B5, A5, A6 Letter, Legal, Folio, Ofício 2, Custom (105 x 148 – 215,9 x 297 mm).

Máximo de capacidade de alimentação incluindo opções: 800 folhas

Funcionalidade duplex: Duplex standard suporta A4, Folio, Ofício 2, Letter, Legal, 60 – 105 g/m²

Capacidade de saída: 250 folhas com a face voltada para baixo

PRESCRIBE IIe

Com a linguagem de desenho e controlo de página PRESCRIBE IIe, mesmo os mais complexos gráficos, logótipos e pré-impressos (multipart) podem ser criados de forma independente do sistema, guardados e actualizados na impressora. Em consequência, a integração e ficheiros de impressão, já não é necessária. São apenas acedidos quando necessário, aliviando assim a carga na rede.

STATUS MONITOR E CENTRO DE COMANDO

O Status Monitor mostra as condições em que estão as impressoras e permite o acesso directo ao Centro de Comando para modificar as disposições que não estão contidas nos drivers (i.e. disposições de rede, ajuste do modo de repouso, ou bloqueio do painel de controlo).

CONTROLADOR

Processador: PowerPC 465/500 MHz

Memória 256 MB RAM + ECOMemory + 1,024 MB in 1 DDR2 SDRAM DIMM slot máximo 1,280MB

Interfaces standard: USB 2.0 (Hi-speed), 10Base-T/100Base-TX /1000 Base-T, slot para interface KUIO/W, slot para cartão SD, USB 2.0 Host dedicado a USB Flash

Controlador de Linguagem: PRESCRIBE IIe

Emulações: PCL6 / PCL5e incl. PjL, KPDL 3 (PostScript 3 compatível) com sensor automático de emulação (AE S), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos Windows actuais, MAC OS X versão 10.5 ou superior

Fontes/ Códigos de Barras: 80 fontes outline acessíveis em todas as emulações, 1 fonte Bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais, mais código de barras bidimensional PDF-417

CONSUMÍVEIS

TK-170 Toner-Kit: Toner microfino para 7.200 páginas de acordo com ISO/IEC 19752

A capacidade do toner inicial é de 2.300 páginas, de acordo com ISO/IEC 19752

OPCIONAIS

Alimentador PF-100 (max. 2 unidades): Máximo 250 folhas; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 215.9 x 297 mm)

CB-130: Mesa com armário e com bloco de rodas

Expansão de Memória: 1 SDRAM DIMM slot (128, 256, 512 MB)

Cartão Compact Flash: 1 slot (até 4 GB) para armazenamento de pré-impressos, fontes, logótipos ou macros

Interfaces opcionais

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibra Óptica: 1000BaseSX (SC)

