



> PRINT

ECOSYS P7035cdn

IMPRESSORA A CORES A4

IMPRESSORA A4 DE REDE A CORES DE ELEVADO DESEMPENHO



O equipamento aqui apresentado pode incluir opcionais

De elevada produtividade e muito económica, a ECOSYS P7035cdn combina na perfeição velocidade e uma qualidade de cor excelente, com características de rede e segurança inteligentes. Esta eficaz combinação de características preenche todos os requisitos de locais de trabalho dinâmicos. Graças à conhecida tecnologia ECOSYS com componentes de longa duração, este modelo potencia enormemente uma elevada poupança nos custos de exploração.

- > Até 35 ppm A4 a cores e a preto
- > Até 9.600 dpi de qualidade de impressão com tecnologia multibit
- > Unidade duplex para impressão frente e verso
- > Tabuleiro de saída para 500 folhas
- > Até 6 alimentadores para uma alimentação de 2.650 folhas
- > Conectividade de rede com funções de segurança integradas
- > Suporte de impressão móvel, incluindo Airprint
- > Custo de página excepcionalmente baixo para a sua classe



ECOSYS representa Ecologia, Economia e impressão de Sistema. Incorporando componentes de longa durabilidade, os equipamentos de tecnologia ECOSYS são concebidos para maximizar a resistência e minimizar os custos de exploração e manutenção. Apenas o toner deverá ser substituído pelo utilizador. O desenho modular permite que sejam acrescentados diversos dispositivos para incremento de produtividade. O software de sistema integrado permite a total integração em rede. Este equipamento custar-lhe-á a si e ao ambiente, muito menos.

PRESCRIBE IIc

Com a linguagem de descrição de página PRESCRIBE IIc, mesmo gráficos complexos, logótipos ou pré impressos, poderão ser criados e guardados independentemente no sistema e atualizados na impressora. Estes são acedidos apenas em caso de necessidade, libertando assim a carga de tráfego na rede.

KYOCERA NetViewer

O KM-NetViewer permite monitorizar e controlar todas as impressoras ECOSYS bem como multifuncionais a partir de qualquer PC Windows, proporcionando assim uma gestão na rede ideal. Também suporta o protocolo standard SNMP.

GERAL

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Colour Laser

Painel de controlo: Display LCD de 5 linhas

Velocidade: Até 35 páginas por minuto em A4 a cores e a preto

Resolução: 600 x 600 dpi

Tecnologia Multi-Bit para qualidade de impressão até 9.600 x 600 dpi

Tiragem máxima mensal: Máximo de 150.000 páginas mensais

Tempo de aquecimento: Após ligada, cerca de 45 segundos, ou menos

Tempo para a primeira página: Aproximadamente 8 segundos ou menos em preto. Aproximadamente 9 segundos ou menos a cores

Contabilização integrada: 100 códigos departamentais

Dimensões (largura x profundidade x altura): 345 mm x 518 mm x 512 mm (unidade principal)

Peso: Aproximadamente 35 Kg (unidade principal)

Alimentação eléctrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia:

Impressão: 622 W

Modo ready: 86 W

Modo baixo consumo: 37 W

Modo sleep: 4 W

Ruído: ISO 7779/ISO 9296

Impressão a cores: 53,2 dB(A) LpA

Modo ready: 33,7 dB(A) LpA

Modo Sleep: demasiado baixo para ser mensurável

Standards de segurança: GS, TÜV, CE

Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001.

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais.

Unidade duplex: Impressão frente e verso:

60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Capacidade de saída: 500 folhas com a face para baixo

CENTRO DE COMANDO RX

O Centro de Comando RX permite controlar e gerir diversas configurações, acedendo ao equipamento via browser web. Actualiza automaticamente ecrãs, configura-os de acordo com as opções individuais, e mostra configurações departamentais e restrições.

INTERFACE USB HOST PARA MEMÓRIA USB FLASH

Os ficheiros PDF podem ser impressos a partir um dispositivo USB Flash Memory (por exemplo uma pen USB) através do Interface USB Host. Os documentos são seleccionados directamente via painel de controlo da impressora. Não é necessário um computador.

APLICAÇÕES BASEADAS EM PERFIS

O driver KX da impressora pode criar ligações directas entre aplicações, bem como a perfis de impressão pré-definidos ou individualizados. Pode por exemplo, configurar todos os documentos de um determinado utilizador para serem impressos a preto e em duplex, reduzindo assim o consumo de papel.

OPCIONAIS

PF-500 – Alimentador de papel: Máximo de 500 folhas; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

PF-510 – Alimentador de papel: Máximo de 500 folhas; 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

CB-500 Mesa de suporte com armário: Altura de 38,5 cm x 50 cm de altura x 58 cm de profundidade

Expansões de memória: MDDR3-1GB: 1,024 MB

Disco Duro HD-6 SSD: Disco duro de 32GB para fácil gestão documental

Disco Duro HD-7 SSD: Disco duro de 128GB para fácil gestão documental

Interfaces opcionais:

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

GARANTIA

Capacidade de entrada: 150 folhas no alimentador multi-propósito; 60 – 220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 138 mm – 216 x 356 mm), 500 folhas na cassete universal; 60 – 120 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom 105 x 148 mm – 216 x 356 mm)
Capacidade máxima de alimentação de papel, incluindo opcionais: 2.650 folhas

CONTROLADOR

CPU: Power PC 465S/667MHz

Memória: Standard:512 MB de RAM, máximo 1.536 MB RAM em opção

Interface standard: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), slot para servidor de impressão interno ou disco duro SSD opcionais, slot para cartão SD/SDHC

Controlador de linguagem: PRESCRIBE IIc

Emulações: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatível), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, com sensor automático de emulação

Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos Windows actuais, Mac OS X Versão 10.4 ou mais alta, UNIX, LINUX, bem como outros mediante pedido

Fontes/Códigos de Barras: 93 fontes escaláveis para PCL/PostScript, 8 fontes para Windows Vista, 1 fonte Bitmap, 45 códigos de barras (ex. EAN8, EAN13, EAN128) com geração automática de somas de controlo e suporte de códigos de barras bi-dimensionais PDF-417 sob PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis em opção)

Características de impressão: AirPrint, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão segura via SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL, impressão privada, modo de poupança de toner

CONSUMÍVEIS

Toner-Kit TK-570K: Toner microfino preto para 16.000 páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19798

Toner-Kit TK-570C, TK-570M, TK-570Y: Toners microfinos cyan, magenta e amarelo para 12.000 páginas A4 cada, de acordo com a norma ISO/IEC 19798



KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

A Kyocera não garante que as especificações deste catálogo sejam isentas de erro, podendo estas mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. A quem possa interessar, todas as marcas ou referências constantes deste catálogo, poderão ser registadas pelos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.

O SEU REVENDEDOR KYOCERA AUTORIZADO: