



Colour Manager

- Multifuncionalidade inteligente que responde a todas as suas necessidades
- Cores excelentes que melhoram a qualidade dos seus documentos
- Equipamento fácil e intuitivo que garante máxima produtividade
- Integração completa na rede da sua empresa

e-STUDIO2540cse

e-STUDIO3040cse



SAP® Printer Vendor Solution





eSTUDIO2540cse

eSTUDIO3040cse



<p>Geral</p>	<p>Velocidade de Impressão e Cópia Cor: 25/30 ppm (A4) 15/16 ppm (A3) P&B: 25/30 ppm (A4) 15/16 ppm (A3)</p> <p>Tempo de aquecimento Papel Apróx. 30 segundos do modo poupança Cassetes: A5R-A3, 64-256 g/m² Alim. Manual: A6R-320 x 460 mm, 64-280 g/m², banner paper (305 x 1.200 mm, 90-163 g/m²)¹⁾</p> <p>Capacidade de papel 2 x 550 folhas (Cassetes), 100 folhas (Al.Manual) Máximo: 3.700 folhas</p> <p>Frente e Verso automático Controlador Memória Interface A5R-A3+, 64-256 g/m² Toshiba e-BRIDGE 160 GB HDD Security Disc, 1.5 GB RAM 10/100/1000 BaseT (incl. IPv6), USB 2.0 alta velocidade, WLAN²⁾ (IEEE802.11b/g), Bluetooth²⁾ 699 x 808 x 759 mm (L x C x A), ~ 121 kg</p>
<p>Impressão</p>	<p>Resolução Máx. 600 x 600 dpi, 8 bit por canal de cor</p> <p>Linguagem de descrição de página Compatível com XPS, PCL6 e PostScript 3</p> <p>Sistemas suportados Windows 7/8 /Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X, Linux/UNIX, Novel Netware (NDPS), Citrix, SAP, AS/400</p> <p>Modos de cor Cor automática (ACS), Cor, Cores gémeas, P&B</p> <p>Definições de cor Brilho, Saturação, Contraste, Balanço de cor, Gestão de perfis ICC</p> <p>Funções de impressão Driver universal, templates 1-clique, plug-in de drivers, impressão fila espera, USB, Tandem</p>
<p>Scan</p>	<p>Resolução Máx. 600 x 600 dpi, 8 bit por canal de cor</p> <p>Velocidade de digitalização Cor & P&B: Até 57 ppm (300 dpi)</p> <p>Modos de digitalização Cor automática (ACS), Cor, Escala cinza, P&B</p> <p>Formatos de ficheiro JPEG, Pág. Multi/Simples TIFF/XPS/PDF, PDF: seguro, slim, procurável²⁾ (e outros formatos editáveis como DOC, XLS, RTF, TXT, PDF/A)²⁾</p> <p>Funções de digitalização WS Scan (pull/push), Scan para USB, Scan para E-Mail, Scan para ficheiro (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), Meta Scan²⁾, Scan para caixa (e-Filing), TWAIN 1.7/1.8/1.9</p>
<p>Cópia</p>	<p>Resolução Digitalização: 600 x 600 dpi, 10 bit por canal cor Impressão: 600 x 600 dpi, 8 bit por canal cor 2,400 x 600 dpi, P&B com suavização</p> <p>Tempo da 1ª cópia Cor: Apróx. 8.4/8.4 segundos P&B: Apróx. 6.5/6.5 segundos</p> <p>Zoom 25-400% (vidro exposição), 25-200% (RADF)²⁾</p> <p>Modos de cópia Texto, Texto/Foto, Foto, Imagem impressa, Mapa Auto-Cor (ACS), Full Colour, Cores gémeas, Mono cor, P&B</p> <p>Definições de cor Tom, Saturação, Balanço, 5 modos de 1 toque, ajuste RGB</p>
<p>Fax²⁾ GD-1250EU</p>	<p>Comunicação Super G3, G3 - (opc. 2ª linha), Internet Fax T.37</p> <p>Velocidade de transmissão Apróx. 3 segundos por página</p> <p>Compressão JBIG, MMR, MR, MH</p> <p>Fax de rede Driver para Windows 7/8/Vista/XP/Server(32/64 bit), Mac OS X</p> <p>Mapeamento de fax recebido Para pastas partilhadas (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail, e-Filing</p>
<p>Sistema & Segurança</p>	<p>Gestão do dispositivo e-BRIDGE Fleet Management System²⁾, TopAccess para configuração, administração e controlo remoto</p> <p>Ferramentas do sistema Servidor de documentos e-Filing para armaze- namento seguro, distribuição de documentos e impressão „on demand“ (1 caixa publica, 200 caixas de utilizador), 12060 templates de 1 toque para armazenamento de definições e trabalhos personalizados, pre-visualização de digitalização, impressão de USB, RIP enquanto imprime, e-BRIDGE Open Platform²⁾, impressão privada/ em espera, saltar trabalhos, Web browser no painel²⁾</p> <p>Contas e Segurança Acesso Role Based, suporte LDAP, 1.000 códigos de departamento, 10.000 códigos de utilizador, leitor de cartões²⁾, impressão privada, criptação standard de dados, activação da criptação²⁾, filtro de endereço IP e MAC, filtro de porta, suporte de protocolos SSL e IPsec²⁾, suporte IEEE2600.1, Scan para PDF seguro</p> <p>A produtividade e especificações de papel referem-se a papel A4 de 80 g/m² excepto quando mencionado.</p>

OPCIONAIS

RADF – MR-3021

Capacidade 100 folhas, A5R-A3, 35-157 g/m²

FINALIZADOR SUSPENSO – MJ-1031

1 tabuleiro, capacidade 1.000 folhas
Agrafa 50 folhas em posição única
A5R-A3, 64-105 g/m² (modo agrafador)
411 x 595 x 383 mm (L x C x A), ~ 12 kg

FINALIZADOR TIPO CONSOLA – MJ-1101

2 tabuleiros, capacidade 2.250 folhas
Agrafa 50 folhas em multi posição
A5R-A3, 64-105 g/m² (modo agrafador)
535 x 598 x 1,092 mm (L x C x A), ~ 34 kg

FINALIZADOR TIPO CONSOLA – MJ-1106

2 tabuleiros, capacidade 3.250 folhas
Agrafa 50 folhas em multi posição
Dobra ao meio 5 folhas
Dobra e agrafa brochuras até 60 páginas
A5R-A3, 64-105 g/m² (modo agrafador)
617 x 603 x 1,085 mm (L x C x A), ~ 70 kg

FURADOR – MJ-6103

Opcional para finalizador MJ-1101/MJ-1106
Disponível 2 furos (E), 4 furos (F), 4 furos (S)
112 x 573 x 323 mm (L x C x A), ~ 7 kg

PEDESTAL – KD-1027

550 folhas (1 cassete), A5R-A3, 64-256 g/m²
623 x 643 x 320 mm (L x C x A), ~ 21 kg

ALIMENTADOR GRANDE CAPACIDADE – KD-1028A4

Capacidade 2.500 folhas, A4, 64-105 g/m²
623 x 643 x 308 mm (L x C x A), ~ 27 kg

OUTROS OPCIONAIS

- MESA – MH-1710
- CASSETE – MY-1035
- PLACA DE FAX – GD-1250EU
- ACTIVAÇÃO DA ENCRIPTAÇÃO DE DADOS – GP-1070
- e-BRIDGE ID-GATE – KP-2004/5, TWN3XX
- MÓDULO WIRELESS LAN – GN-1060
- MÓDULO BLUETOOTH – GN-2010
- ACTIVAÇÃO META SCAN – GS-1010
- ACTIVAÇÃO SERVIÇOS WEB – GS-1020
- ACTIVAÇÃO IPsec – GP-1080
- e-BRIDGE Re-Rite – GB-1280

¹⁾ Com papel waterproof Toshiba até 230 g/m²
²⁾ Opcional



Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Todas as empresas e nomes de produtos são marcas registadas do respectivo fabricante. Todos os direitos reservados. Estamos constantemente a fazer esforços para publicar as últimas actualizações. As especificações de alguns modelos podem variar entre o tempo de produção e divulgação deste catálogo. Copyright © Toshiba TEC. DS4540CIBDD1105

NV-Tecnologias e Sistemas de Informação, lda

R. 5 de Outubro, 8 - Alhandra
T. 21 950 31 76 * F. 21 951 28 27

comercial@nv.com.pt * www.nv.com.pt

TOSHIBA
Leading Innovation >>>